

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU3.468.30

TV излаз алуминий едномодулен (механизъм)



Заглавна страница

Обхват	Unica
Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	TV coaxial cable
Приложение на устройството	Връзка
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

TV конектор	F connectors
Брой модули	1 модул
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Начин на монтаж	С щипки
Дълбочина	28 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	18 mm
Тегло на продукта	0,09 kg
Температура на околния въздух при работа	15...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Стандарти	EN 50083-4 EN 50083-1 EN 50083-2

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Алкохол Белина Течност за почистване на стъкла Течен сапун Ацетон Бензин Амоняк Масло Устойчив на UV
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------