

Техническа спецификация за продукт Характеристики

S530446 Odace - SAT излаз - алуминий



Заглавна страница

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	SAT single shield
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 5

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
SAT конектор	F type
Затихване	1,5 dB SAT 950...2150 MHz
Брой входове	1
Начин на монтаж	C винтове
Цветови нюанс	Алуминий
Свързване - клеморед	Винт
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Захват на проводника	8 mm
Тип кабел	Coaxial
Външен диаметър на кабела	7 mm
Материал	Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF30: Осигуряваща рамка Zinc alloy: Кутия
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	34,1 mm
Дълбочина на свързване	18,1 mm
Тегло на продукта	0,042 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Стандарти	EN 50083-4 2006/95/EC
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D

Характеристики на околната среда	Течен сапун Ацетон Течност за почистване на стъкла Алкохол Бензин Белина Устойчив на UV Масло Амоняк
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------