

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

S530461

Odace - TV/SAT/R излаз - 1 вход - алуминий



Заглавна страница

| | |
|-----------------------------|---|
| Range of product | Odace |
| Тип продукт или компонент | TV/SAT/R розетка |
| Представяне на устройството | Механизъм с пластмасова фиксираща рамка |
| Тип опаковка | Покритие боя |
| Количество в комплект | Комплект от 5 |

Допълнителни устройства

| | |
|------------------------------|--|
| Монтиране на устройство | Вграден |
| TV конектор | Мъжко IEC 9.52 mm |
| Радио конектор | Женски IEC 9.52mm |
| SAT конектор | F type |
| Брой входове | 1 |
| Максимално отклонение | 3 DB SAT 950...2400 MHz 3 DB TV 125...862 MHz 2,5 dB R 5...108 MHz |
| Минимална загуба при връщане | 10 DB #N/A 10 DB TV 12 DB R 10 dB SAT |
| DC ток | Вграден SAT вход |
| Начин на монтаж | C винтове |
| Цветови нюанс | Алуминий |
| Номинален ток | #N/A при 24 V DC |
| Свързване - клеморед | Винт |
| Вид глава на болт | Pozidriv No 1 |
| Захват на проводника | 8 mm |
| Тип кабел | Coaxial |
| Външен диаметър на кабела | 7 mm |
| Материал | Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF30: Осигуряваща рамка Zinc alloy: Кутия |
| Височина | 71 mm |
| Широчина | 71 mm |
| Дълбочина | 40 mm |
| Дълбочина на свързване | 24 mm |
| Тегло на продукта | 0,0634 kg |

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и излизане на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

| | |
|---|--|
| Температура на околния въздух за складиране | -5...50 °C |
| Температура на околния въздух при работа | 5...45 °C |
| Стандарти | EN 50083-4 |
| Степен на защита IK | IK04 |
| Степен на защита IP | IP21 D |
| Характеристики на околната среда | Ацетон Течност за почистване на стъкла Алкохол Амоняк Устойчив на UV Масло Белина Бензин Течен сапун |
| Околна среда и въпроси | Без халоген |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС |
| Без токсични тежки метали | Да |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация На Китай Относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|