

Техническа спецификация за продукт Характеристики

S540461 TV/SAT/R розетка, единична - антрацит



Заглавна страница

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	TV/SAT/R розетка
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 5

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
TV конектор	Мъжко IEC 9.52 mm
Радио конектор	Женски IEC 9.52mm
SAT конектор	F type
Брой входове	1
Максимално отклонение	3 DB SAT 950...2400 MHz 3 DB TV 125...862 MHz 2,5 dB R 5...108 MHz
Минимална загуба при връщане	10 DB #N/A 10 DB TV 12 DB R 10 dB SAT
DC ток	Вграден SAT вход
Начин на монтаж	C винтове
Цветови нюанс	Антрацит
Номинален ток	#N/A при 24 V DC
Свързване - клеморед	Винт
Вид глава на болт	Pozidriv No 1
Захват на проводника	8 mm
Тип кабел	Coaxial
Външен диаметър на кабела	7 mm
Материал	Термопластична: Центрована плоча Цокъл GF30: Осигуряваща рамка Zinc alloy: Кутия
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	40 mm
Дълбочина на свързване	24 mm
Тегло на продукта	0,0634 kg

Околна среда

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Стандарти	EN 50083-4
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D
Характеристики на околната среда	Ацетон Течност за почистване на стъкла Алкохол Устойчив на UV Амоняк Белина Бензин Масло Течен сапун
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------