

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

ISM51636

OptiLine 45 - Altira подова кутия - 6 модули



Заглавна страница

Cabling installation system	Подова кутия
Product type	Altira floor outlet box
Type of floor	Screeded floor In-cavity floor Raised floor
Floor box shape	Правоъгълен
Quantity package 1 / unit	1 елемент

Допълнителни устройства

Брой модули	6 модули
Product material	Неръждаема стомана ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Дължина	199 mm
Височина	82 mm
Широчина	276 mm

Околна среда

Стандарти	73/23/ЕЕС 93/68/ЕЕС IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Степен на защита IP	IP20

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.