

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MGU8.002.18

Конзола за открит монтаж бяла двумодулна



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Mounting box for mechanism
Име	Unica Basic Unica Colors
Брой модули	2 модула
Брой рамки	Единичен контактен излаз
Начин на монтаж	By 4 pins
Допълнителна информация	Устойчивост на пожар 650 °C-30 s Self-extinguishing materials
Цветови нюанс на кутия	Бял



Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Повърхност
Кабелен вход	4 knock-outs
Съвместимост на продуктите	For universal fixing frame
Материал	ASA + PC: Кутия
Дълбочина	36 mm
Широчина	85 mm
Височина	80 mm
Тегло на продукта	0,0541 kg

Околна среда

Стандарти	UNE 60670-1 Съответстващ на RoHS
Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Белина Течност за почистване на стъкла Устойчив на UV Ацетон Масло Алкохол Бензин Течен сапун Амоняк

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)  Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да

Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------