

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

U22.226.25

Unica System - кутия за открит монтаж рамка - 2 x 6 модули - слонова кост



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Име	Unica System
Тип продукт или компонент	Mounting box for mechanism
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Допълнителна информация	Устойчивост на пожар 650 °C-30 s Self-extinguishing materials
Брой модули	2 x 6 модули
Цветови нюанс на кутия	Бял
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Слонова кост
Цветови нюанс на рамката	Слонова кост

Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Повърхност
Огнеупорно	850 °C 30 s
Материал	ASA + PC: Кутия ASA + PC: Рамка PBT (полибутилен терефталат): С фиксираща рамка
Стандарти	UNE 60670-1
Дълбочина	58,98 mm
Широчина	206 mm
Височина	186 mm

Околна среда

Степен на защита IK	IK07
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Ацетон Устойчив на UV Течен сапун Масло Белина Амоняк Течност за почистване на стъкла Алкохол Бензин
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране