

Техническа спецификация за продукт Характеристики

U22.234.25

Unica System - кутия за открит монтаж рамка - 2 x 3 m - слонова кост



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Име	Unica System
Тип продукт или компонент	Mounting box for mechanism
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Допълнителна информация	Self-extinguishing materials Устойчивост на пожар 650 °C-30 s
Брой модули	2 x 3 modules
Брой рамки	Троен контактен излаз
Цветови нюанс на кутия	Бял
Начин на монтаж	Pins
Цветови нюанс	Слонова кост
Цветови нюанс на рамката	Слонова кост

Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Повърхност
Огнеупорно	850 °C 30 s
Материал	ASA + PC: Кутия ASA + PC: Рамка PBT (полибутилен терефталат): С фиксираща рамка
Стандарти	UNE 60670-1
Дълбочина	58,98 mm
Широчина	231 mm
Височина	166 mm

Околна среда

Степен на защита IK	IK07
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Бензин Ацетон Течност за почистване на стъкла Амоняк Устойчив на UV Масло Течен сапун Белина Алкохол
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) [Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Оповестяване за опазване на околната среда

[Екологичен Профил На Продукт](#)

Профил на циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране