

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

U22.734.18

Unica System - кутия за открит монтаж рамка

- 2 x 3 m - бял



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Име	Unica System
Тип продукт или компонент	Mounting box for mechanism
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Брой модули	2 x 3 modules
Брой рамки	Троен контактен излаз
Цветови нюанс на кутия	Orange
Начин на монтаж	Pins
Цветови нюанс	Бял
Цветови нюанс на рамката	Бял

Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Вграден
Огнеупорно	850 °C 30 s
Материал	ASA + PC: Кутия ASA + PC: Рамка PBT (полибутилен терефталат): С фиксираща рамка
Стандарти	UNE 60670-1
Дълбочина	58,75 mm
Широчина	231 mm
Височина	166 mm

Околна среда

Степен на защита IK	IK07
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Белина Масло Течен сапун Алкохол Устойчив на UV Ацетон Амоняк Течност за почистване на стъкла Бензин
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт