

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

U22.736.18

Unica System - кутия за открит монтаж рамка - 2 x 2 m - бял



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Име	Unica System
Тип продукт или компонент	Mounting box for mechanism
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Брой модули	2 x 3 modules
Брой рамки	Троен контактен излаз
Цветови нюанс на кутия	Orange
Начин на монтаж	Pins
Цветови нюанс	Бял
Цветови нюанс на рамката	Бял

Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Вграден
Огнеупорно	850 °C 30 s
Материал	ASA + PC: Кутия ASA + PC: Рамка PBT (полибутилен терефталат): С фиксираща рамка
Стандарти	UNE 60670-1
Дълбочина	58,75 mm
Широчина	206 mm
Височина	261 mm

Околна среда

Степен на защита IK	IK07
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Устойчив на UV Бензин Масло Белина Ацетон Течност за почистване на стъкла Амоняк Течен сапун Алкохол
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране