

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR34151

Двойна вертикална рамка за скрит монтаж,
антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Тип продукт или компонент	C фиксираща рамка
Съвместимост на гамата	#N/A
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)
Минимално доставно количество	1

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой рамки	Двоен контактен излаз вертикална
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	PC
Междучентрово разстояние	71 mm
Дължина	84 mm
Височина	23 mm
Широчина	155 mm
Projecting depth	19 mm

Околна среда

Етикети за качество	#N/A NF
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS