

## Техническа спецификация за продукт

### Характеристики

# MUR39151

## Двойна вертикална рамка за скрит монтаж, бял



### Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Тип продукт или компонент	C фиксираща рамка
Съвместимост на гамата	#N/A
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Минимално доставно количество	1

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой рамки	Двоен контактен излаз вертикална
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	PC
Междуцентрово разстояние	71 mm
Дължина	84 mm
Височина	23 mm
Широчина	155 mm
Projecting depth	19 mm

### Околна среда

Етикети за качество	NF #N/A
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

### Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>