

## Техническа спецификация за продукт

### Характеристики

# MUR34205

## Двоен капак за ключ с прозорец за индикатор, антрацит



### Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Превключвателни възможности	Девиаторен
Задвижващо устройство	Капаче
Номинален ток	10 AX
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) PC (polycarbonate)
Височина	70 mm
Широчина	70 mm
Дълбочина	14 mm

### Околна среда

Етикети за качество	#N/A NF
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

### Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>