

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MUR39204

Капак за ключ с прозорец за индикация, бял



Заглавна страница

Гама на продукта	#N/A
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден Повърхност
Превключвателни възможности	1-way
Задвижващо устройство	Капаче
Номинален ток	10 AX
Тип товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	PC (polycarbonate) ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Височина	70 mm
Широчина	70 mm
Дълбочина	14 mm

Околна среда

Етикети за качество	#N/A NF
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS