



Заглавна страница

Тип продукт или компонент	#N/A
Приложение на устройството	Cable distribution
Цветови нюанс	Бял (RAL 9010)
Количество в комплект	#N/A
Пазарен сегмент	Малък търговски Жилищен

Допълнителни устройства

Trunking material	Пластмаса
Compartment partitioning	1 отделение
Trunking dimension	#N/A
Начин на монтаж	Pre-punched fixing hole 230 mm Power cable: screw-fixed
Материал	PVC (поливинил хлорид)
Дължина	2000 mm
Височина	40 mm
Широчина	25 mm

Околна среда

Степен на защита IP	IP40
Степен на защита IK	IK07
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Околна среда и въпроси	Lead free Cadmium free
Стандарти	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:#N/A

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт