



Заглавна страница

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Trailing lead
Име	Unica extend
Тип управление	Mains switch
Брой захранващи контактни излази	3 square
Дължина на кабела	1,5 m
Цветови нюанс	Бял

Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	250 V
[In] номинален ток	16 A
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Шуко
Допълнителна информация за контакт	С детска защита
Максимална превключвателна възможност	16 A
Сигнална лампа	ON indicator
Материал	ПП (полипропилен)
Дължина	205,5 mm
Широчина	57 mm
Дълбочина	40,5 mm
Количество в комплект	Комплект от 1
Тип опаковка	Филм

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
--	-----------------------

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба