



### Заглавна страница

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Trailing lead
Име	Unica extend
Тип управление	Mains switch
Брой захранващи контактни излази	5 square
Дължина на кабела	3 m
Цветови нюанс	Бял

### Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	250 V
[In] номинален ток	16 A
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Шуко
Допълнителна информация за контакт	C детска защита
Максимална превключвателна възможност	16 A
Сигнална лампа	ON indicator
Материал	ПП (полипропилен)
Дължина	290,5 mm
Широчина	57 mm
Дълбочина	40,5 mm
Количество в комплект	Комплект от 1
Тип опаковка	Филм

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
--	-----------------------

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация за излизане от употреба</a>