

# Спецификация на продукт

## Характеристики

# EZ9XPH357

Разпределителен гребен, Easy 9, 3P, 63 A, 57 модула



### Заглавна страница

Обхват	Easy9
Product or component type	Захранваща шина
Допълнителни устройства и аксесоари	Свързващи аксесоари
Описание на линиите	3L
Length in 18 mm modules	57

### Допълнителни устройства

Брой изводи	19 начина 3 L
Конфигурация на полюсите за 1 положение	1 x 3P
Свързващи клеми	18 mm
Тип конектор	Зъб
Разстояние между клеми	54 mm
Изолация	Изолиран
Представяне на устройството	Възможност за отрязване
Предоставено оборудване	2 end piece
Номинален работен ток	63 A at 40 °C
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz Ph/N 400 V AC 50 Hz Ph/Ph
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC в съответствие с IEC 61439-1
Монтажен режим	Хоризонтал
Място на монтаж	Горен на Тунелен тип клеми
9 mm клеми	114
Широчина	1000 mm
Цвят	Light grey (RAL 7035)
Съвместимост на гамата	Easy9 XP

### Околна среда

Стандарти	IEC 60439-1 IEC 60664
-----------	--------------------------

Огнеупорно	850 °C 30 s ) в съответствие с IEC 60695-2-1
Ниво на замърсяване	2

### Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	428 g
Пакет 1 Височина	1,5 cm
Пакет 1 широчина	2,5 cm
Пакет 1 дължина	101,5 cm

### Offer Sustainability

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------