



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony ХАС
Тип продукт или компонент	Глава на бутон
Наименование на компонента	ХАСА

Допълнителни устройства

Маркировка	Немаркиран
Допълнителна информация	Стартиран
Капачка или цвят на бленда	Бял
Съвместимост на продуктите	ХАСА..
Място на монтаж	Предна част на табло
Минимално доставно количество	10
Стандарти	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 UL 508
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Устойчивост на вибрации	15 gn 10...500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	100 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
Категория на защита	Клас II в съответствие с IEC 61140
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK08 в съответствие с EN 50102
Тегло на продукта	0,01 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да

Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------