Спецификация на продукт
Характеристики

XACA6913
Пулт за управление XAC-A - 5 бутони 1 авариен стоп

Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XAC
Тип продукт или компонент	Контролна станция
Съкратено наименование на устройството	XACA

Допълнителни устройства

Тип пулт за управление	Double insulated
Материал на таблото	Polypropylene
Тип на електрическата верига	Контролна верига
Тип табло	Complete ready for use
Приложение на пулт за управление	Control of 2-speed hoist motor
Control station composition	7 push-buttons + 1 emergency stop
Тип контролен бутон	Emergency stop push-button Ø 40 mm 1 NC trigger action blank First push-button 1 NC + 1 NO + 1 NO raise, slow-fast Second push-button 1 NC + 1 NO + 1 NO lower, slow-fast Third push-button 1 NC + 1 NO + 1 NO left, slow-fast Fourth push-button 1 NC + 1 NO + 1 NO right, slow-fast Fifth push-button 1 NC + 1 NO + 1 NO forward, slow-fast
Съвместимост на продуктите	ZB2BE102 for emergency stop ZB2BE102 + ZB2BE101 for each direction XENG1191
Механично заключване	With mechanical interlocking between pairs
Цвят на пулт за управление	Жълт
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² Без кабелен накрайник Самозатягащи се клеми, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² С кабелен накрайник
Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850: 2006
Продуктови сертификати	CCC

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

	ГОСТ
Защитни мерки	TH
Температура на околния въздух при работа	-25…70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40…70 °C
Устойчивост на вибрации	15 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	100 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
Категория на защита	Клас II в съответствие с IEC 61140
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK08 в съответствие с EN 50102
Механична издръжливост	1000000 цикъла
Кабелен вход	Rubber sleeve with stepped entry 8…26 mm
Обозначение на контактен блок	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A
Номинален стандартен термичен ток	10 A
[Ue] Изолационно напрежение	Emergency stop contact: 400 V 3) в съответствие с IEC 60947-1 600 V 3)
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-1
Рсабота на контакта	Бавно спиране
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Работен натиск	13 N Глава за бутон 14 N авариен стоп
Защита от късо съединение	10 A Предпазител от Карта gG
Номинална работна мощност в W	40 W DC-13 за 1000000 цикъла 60 cyc/mn при 120 V 0,5 (Индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 за 1000000 цикъла 60 cyc/mn при 48 V 0,5 (Индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 за 1000000 цикъла 60 cyc/mn при 24 V 0,5 (Индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C
Описание на клеморед ISO n°1	(13-14)NO (11-12)NC
Описание на клеморед ISO n°2	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Надпис на клеми	(11-12)NC (13-14)NO
Тегло на продукта	0,97 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Life Is On Schneider Electric

WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.