

Спецификация на

продукт

Характеристики

RM22UA33MR

Overvoltage and undervoltage control relay 15V...
500Vac/dc, 2 C/O



Заглавна страница

Гама на продукта	Zelio Control
Product or component type	Modular measurement and control relays
Тип на реле	Voltage control relay
Мрежов брой фази	1 фаза
Тип на захранващата верига	DC
Име на реле	RM22UA
Relay monitored parameters	Undervoltage and overvoltage in window mode Отчитане на пренапрежение или поднапрежение
Time delay type	Регулируем 0.1...30 s, +/- 10 % of the full scale value on crossing the threshold Tt
Switching capacity in VA	2000 VA
Обхват на измерване	15...500 V Захранване AC/DC 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Време за опресняване	1500 ms at maximum voltage
Максимално превключвателно напрежение	250 V AC
Минимален ток за превключване	10 mA при 5 V DC
Максимален превключвателен ток	8 A AC
[Us] номинално захранващо напрежение	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Лимит на захранващо напрежение	20,4...264 V AC/DC
Консумация на енергия в VA	3,5 VA AC
Максимална консумация на енергия в W	1,5 W DC
Supply voltage frequency	40...70 Hz +/- 10 %
Съпротивление между клемите	150 kOhm при E2-M клеморед 300 kOhm при E1-M клеморед 500 kOhm при E3-M клеморед

Output contacts	2 C/O
Nominal output current	8 A
Hysteresis	3 % Неподвижен/фиксиран на full scale for window mode 5...50 % Регулируем на threshold setting за Отчитане на пренапрежение или поднапрежение
Run-up delay at power-up	600 ms
Maximum measuring cycle	100 ms measurement cycle as true rms value
Точност на повтаряне	+/- 0.5 % за Вход и измервателна мрежа +/- 2 % за Времезакъснение
Measurement error	< 1 % over the whole range with voltage variation 0.05 %/°C with temperature variation
Време за реакция	<= 500 ms
Категория на защита	III в съответствие с IEC 60664-1
Съпротивление на изолацията	> 100 MOhm при 500 V DC в съответствие с IEC 60255-27
Изолация	Между захранване и измерване
Позиция за монтаж	Всяка позиция
Свързване - клеморед	С винтови клеми, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник С винтови клеми, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) Гъвкав С кабелен накрайник С винтови клеми, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm ² (AWG 20...AWG 12) Твърд Без кабелен накрайник С винтови клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Гъвкав С кабелен накрайник
Затягащ момент	0,6...1 N.m в съответствие с IEC 60947-1
Housing material	Самозагасяща се пластмаса
Статус LED	Relay ON: LED (жълт) Power ON: LED (зелен)
Монтажна подпора	35 mm DIN шина в съответствие с EN/IEC 60715
Електрическа устойчивост	100000 цикъла
Механична издръжливост	10000000 цикъла
Категория за оползотворяване	AC-15 в съответствие с IEC 60947-5-1 DC-13 в съответствие с IEC 60947-5-1 AC-1 в съответствие с IEC 60947-4-1 DC-1 в съответствие с IEC 60947-4-1
Данни за безопасност	MTTFd = 308.2 години B10d = 290000
Материал на контактите	Cadmium free
Широчина	22,5 mm
Тегло на продукта	0,11 kg

Околна среда

Зашита от микропрекъсвания	10 ms
Електромагнитна съвместимост	Immunity for residential, commercial and light-industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-1 Immunity for industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-2 Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-3 Emission standard for industrial environments в съответствие с EN/IEC 61000-6-4 Електростатичен разряд 6 kV (contact discharge)Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2 Електростатичен разряд 8 kV (air discharge)Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2 Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test 10 V/mНиво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3 Electrical fast transient/burst immunity test 4 kV (Директен)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4 Electrical fast transient/burst immunity test 2 kV (capacitive coupling)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-4 Тест за устойчивост на пикове 4 kV (Общ режим)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-5 Тест за устойчивост на пикове 2 kV (Измерване на разлика)Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-5 Разпръсквани емисииklas B в група 1 в съответствие с CISPR 11 Разпръсквани емисииclass B в съответствие с CISPR 22
Стандарти	EN/IEC 60255-1
Продуктови сертификати	RCM UL China RoHS EAC CSA CE

	GL CCC
Температура на околнния въздух за складиране	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...50 °C при 60 Hz -20...60 °C при 50 Hz AC/DC
Относителна влажност	93...97 % при 25...55 °C в съответствие с IEC 60068-2-30
Устойчивост на вибрации	0.075 mm 10...58,1 Hz) не в работен режим в съответствие с IEC 60068-2-6 1 gn 10...58,1 Hz) не в работен режим в съответствие с IEC 60068-2-6 0.035 mm 58,1...150 Hz) В операция в съответствие с IEC 60068-2-6 0.5 gn 58,1...150 Hz) В операция в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	15 gn 11 ms) за не в работен режим в съответствие с IEC 60068-2-27 5 gn 11 ms) за В операция в съответствие с IEC 60068-2-27
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 (Клеморед) IP40 в съответствие с IEC 60529 (корпус) IP50 в съответствие с IEC 60529 (front panel)
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с IEC 60664-1
Диелектрично тестово напрежение	2,5 kV AC 50 Hz, 1 мин в съответствие с IEC 60255-27

Опаковъчни единици

Пакет 1 Тегло	0,110 kg
Пакет 1 Височина	0,260 dm
Пакет 1 широчина	0,820 dm
Пакет 1 дължина	0,950 dm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.