

Спецификация на продукт

Характеристики

K10D004NCH

Пакетен превключвател - 1 полюс - 60° - 10 А - за Ø 16 or 22 мм



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony K
Product or component type	Complete cam switch
Наименование на компонента	K10
Номинален термичен ток	10 A
Продуктов монтаж	За преден монтаж
Начин на монтаж	Ø 16 или 22 mm отвор
Cam switch head type	With front plate 30 x 30 mm
Вид оператор	Черен handle
Заклучване на въртяща се ръкохватка	Без
Presentation of legend	C metallic, 1 - 2 - 3 - 4 Черен
Cam switch function	Stepping switch
Връщане	Без
Изключена позиция	Without Off position
Описание на полюсите	1P
Switching positions	Right: 270° - 330° - 30° - 90°
Степен на защита IP	Контактен блок: IP20 Operating head: IP65 в съответствие с IEC 60529

Допълнителни устройства

Брой стъпки	4
Switching angle	60 °
[Ue] Изолационно напрежение	440 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
Номинална работна мощност в W	370 W AC-23A, 110/120 V 1 фаза 750 W AC-23A, 220/240 V 1 фаза
Номинална мощност в hp	0,33 hp при 110/120 V AC, 1 фаза 0,75 hp при 220/240 V AC, 1 фаза
[Ie] номинален работен ток AC	10 A при 400 V AC-1 10 A при 400 V AC-21A 3 A при 240 V AC-15 6 A при 120 V AC-15
[Ie] номинален работен ток DC	10 A при 24 V Съпротивителни 0,3 A при 220 V Съпротивителни

	0,7 A при 110 V Съпротивителни
Електрическа устойчивост	100000000 цикъла
Защита от късо съединение	10 A Карта Предпазител gG
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV в съответствие с IEC 60947-1
Рсбота на контакта	Бавно спиране
Електрическо свързване	Captive screw clamp terminals 2 x 1.5 mm ²
Механична издръжливост	1000000 цикъла
CAD цялостна широчина	30 mm
CAD цялостна височина	30 mm
CAD цялостна дълбочина	88 mm
Тегло на продукта	0,045 kg

Околна среда

Стандарти	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	CULus
Защитни мерки	TC
Температура на околния въздух при работа	-20...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Защита от токов удар	Клас II в съответствие с IEC 60536

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	62 g
Пакет 1 Височина	4 cm
Пакет 1 широчина	4,1 cm
Пакет 1 дължина	10,5 cm
Тип опаковка пакет 2	S02
Брой продукти в пакет 2	65
Пакет 2 тегло	4,326 kg
Пакет 2 височина	15 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------