# Спецификация на продукт
## Характеристики

# XACA201
## Пултове за управление

## Заглавна страница

| | |
|---|---|
| Гама на продукта | Harmony XAC |
| Product or component type | Контролна станция |
| Съкратено наименование на устройството | XACA pistol grip |

## Допълнителни устройства

| | |
|---|---|
| Тип пулт за управление | Double insulated |
| Материал на таблото | Polypropylene |
| Тип управление | Intuitive |
| Тип на електрическата верига | Контролна верига |
| Тип табло | Complete ready for use |
| Приложение на пулт за управление | Control of single speed hoist motor |
| Control station composition | 2 push-buttons |
| Тип контролен бутон | First push-button 1 NO raise, slow<br>Second push-button 1 NO lower, slow |
| Съвместимост на продуктите | ZB2BE101 for each direction |
| Механично заключване | С механична блокировка |
| Цвят на пулт за управление | Жълт |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми, 1 x 2.5 mm² С или без кабелен накрайник<br>Самозатягащи се клеми, 2 x 1.5 mm² С или без кабелен накрайник |
| Стандарти | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60204-32<br>UL 508 |
| Продуктови сертификати | CSA<br>UL |
| Защитни мерки | TH |
| Температура на околния въздух при работа | -25…70 °C |

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

| | |
|---|---|
| Температура на околния въздух за складиране | -40…70 °C |
| Устойчивост на вибрации | 15 gn 10…500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6 |
| Устойчивост на удар | 100 gn в съответствие с IEC 60068-2-27 |
| Категория на защита | Клас II в съответствие с IEC 61140 |
| Степен на защита IP | IP65 в съответствие с IEC 60529 |
| Степен на защита IK | IK08 в съответствие с EN 50102 |
| Механична издръжливост | 1000000 цикъла |
| Кабелен вход | Rubber sleeve with stepped entry 7…15 mm |
| Обозначение на контактен блок | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix A |
| Номинален стандартен термичен ток | 10 A |
| [Ue] Изолационно напрежение | 600 V 3) в съответствие с IEC 60947-1 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 kV в съответствие с IEC 60947-1 |
| Рсабота на контакта | Бавно спиране |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm |
| Работен натиск | 13…15 N |
| Защита от късо съединение | 10 A Предпазител от Карта gG |
| Номинална работна мощност в W | 40 W DC-13 за 1000000 цикъла 60 cyc/mn при 120 V 0,5 (Индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C<br>48 W DC-13 за 1000000 цикъла 60 cyc/mn при 48 V 0,5 (Индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C<br>65 W DC-13 за 1000000 цикъла 60 cyc/mn при 24 V 0,5 (Индуктивен в съответствие с IEC 60947-5-1 appendix C |
| Описание на клеморед ISO n°1 | (13-14)NO |
| Надпис на клеми | (11-12)NC<br>(13-14)NO |
| Тегло на продукта | 0,27 kg |

## Опаковъчни единици

| | |
|---|---|
| Пакет 1 Тегло | 0,258 kg |
| Пакет 1 Височина | 0,750 dm |
| Пакет 1 широчина | 0,600 dm |
| Пакет 1 дължина | 2,700 dm |

## Устойчивост на офертата

| | |
|---|---|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| REACh не е включен в SVHC | Да |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)<br>Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без токсични тежки метали | Да |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |

## Гаранции по договора

| | |
|---|---|
| Гаранция | 18 months |