



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony K
Product or component type	Complete cam switch
Наименование на компонента	K2
Номинален термичен ток	20 A
Място на монтаж	Преден
Начин на монтаж	Ø 22 mm отвор
Cam switch head type	With front plate 45 x 45 mm
Вид оператор	Черен handle 35 mm
Заклучване на въртяща се ръкохватка	Без
Presentation of legend	C metallic, 0 - 1 Черен
Cam switch function	Ключ
Връщане	Без
Изключена позиция	With Off position
Описание на полюсите	3P
Switching positions	Right: 0° - 45°
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 529 IP65 в съответствие с NF C 20-010

Допълнителни устройства

Switching angle	45 °
[Ue] Изолационно напрежение	690 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
Номинален стандартен термичен ток	16 A
Електрическа устойчивост	200000 цикъла AC-23 200000 цикъла AC-3 600000 цикъла AC-15 600000 цикъла AC-21

Работен обхват	2,5 сус/мн AC-21 2,5 сус/мн AC-23 2,5 сус/мн AC-3 8,333 сус/мн AC-15
Short-circuit current	10000 A
Защита от късо съединение	20 A Карта Предпазител gG
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV in isolating function 6 kV в съответствие с IEC 947-1
Рсбота на контакта	Бавно спиране
Вкл при положителен сигнал	C
Електрическо свързване	Captive screw clamp terminals Гъвкав 2 x 1.5 mm ² Captive screw clamp terminals Твърд 1 x 2.5 mm ²
Механична издръжливост	1000000 цикъла
CAD цялостна широчина	45 mm
CAD цялостна височина	50 mm
CAD цялостна дълбочина	59 mm
Тегло на продукта	0,153 kg

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-3 за Електрическа верига EN/IEC 60947-5-1 за Контролна верига CENELEC EN 50013
Product certifications	CSA 240 V 3 hp 3 фази 2 UL 240 V 0,33 hp 1 фаза 2 CSA 240 V 1 hp 1 фаза UL 240 V 1 hp 3 фази
Защитни мерки	TC
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Устойчивост на удар	30 gn в съответствие с IEC 68-2-27
Устойчивост на вибрации	5 gn 10...150 Hz) в съответствие с IEC 68-2-6
Категория на защита	Клас II в съответствие с IEC 536 Клас II в съответствие с NF C 20-030

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	153 g
Пакет 1 Височина	13,5 cm
Пакет 1 широчина	5,2 cm
Пакет 1 дължина	5,6 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS

Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------
