

Спецификация на продукт

Характеристики

K30C003AP

Пакетен превключвател - 3-полюса - 60° - 32 A
- ВИНТОВ МОНТАЖ



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony K
Product or component type	Complete cam switch
Наименование на компонента	K30
Номинален термичен ток	32 A
Продуктов монтаж	За преден монтаж
Начин на монтаж	4 отвора
Cam switch head type	With front plate 64 x 64 mm
Вид оператор	Черен handle
Заклучване на въртяща се ръкохватка	Без
Presentation of legend	C metallic, 0 - 1 Черен
Cam switch function	Ключ
Връщане	Без
Изключена позиция	With Off position
Описание на полюсите	3P
Switching positions	Right: 0° - 60°
Степен на защита IP	IP40 в съответствие с IEC 529 IP40 в съответствие с NF C 20-010

Допълнителни устройства

Switching angle	60 °
[Ue] Изолационно напрежение	690 V 3) в съответствие с EN 60947-1 690 V 3) в съответствие с IEC 60947-1
Short-circuit current	5000 A
Защита от късо съединение	50 A Карта Предпазител gG
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с EN 947-1 6 kV в съответствие с IEC 947-1
Рсабота на контакта	Бавно спиране
Вкл при положителен сигнал	C
Електрическо свързване	Captive screw clamp terminals Гъвкав 2 x 4 mm ² Captive screw clamp terminals Твърд 2 x 6 mm ²
Затягащ момент	1,2 N.m

Превключвателен капацитет в mA	#N/A DC при 120 V 2 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 180 V 3 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 60 V 1 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 220 V 1 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 440 V 2 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 660 V 3 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 140 V 3 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 48 V 1 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 95 V 2 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 120 V 2 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 180 V 3 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 60 V 1 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 30 V 1 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 60 V 2 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 90 V 3 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 110 V 1 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 220 V 2 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 330 V 3 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 140 V 3 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 24 V 1 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 24 V 1 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 48 V 1 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 48 V 2 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 48 V 2 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 70 V 3 за Индуктивен 50 ms) #N/A DC при 70 V 3 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 95 V 2 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 440 V 1 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 660 V 2 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 110 V 1 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 220 V 2 за Съпротивителни 1 ms) #N/A DC при 330 V 3 за Съпротивителни 1 ms)
Механична издръжливост	300000 цикъла
CAD цялостна широчина	64 mm
CAD цялостна височина	64 mm
CAD цялостна дълбочина	93 mm
Тегло на продукта	0,224 kg

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-3
Product certifications	CULus 120 V 2 hp 1 фаза CULus 240 V 5 hp 1 фаза CULus 240 V 5 hp 3 фази CULus 480 V 20 hp 3 фази
Защитни мерки	TC
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Защита от токов удар	Клас II в съответствие с IEC 60536 Клас II в съответствие с NF C 20-030

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	224 g
Пакет 1 Височина	7,2 cm
Пакет 1 широчина	7,2 cm
Пакет 1 дължина	11,5 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	30
Пакет 2 тегло	7,244 kg
Пакет 2 височина	30 cm

Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------