



Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa TBS
Приложение на устройството	Многофункционален
Category	Индустриална кутия
Височина	89 mm
Широчина	89 mm
Дълбочина	54 mm
Internal height	80 mm
Internal width	80 mm
Вътрешна дълбочина	47 mm
Монтаж на таблото	За стенен монтаж
Структура на устройството	1 Тяло 1 капак 4 cover screw
Количество в комплект	Комплект от 5
Вид основа	One piece moulded
Тип преден капак	Low plain cover
Cover fixing	Метални винтове
Тип брава	Captive screw Плосък outside sealed area
Отстраняеми части	Капак с винтове

Допълнителни устройства

Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Цвят	Сив (RAL 7035)
Стандарти	IEC 62208
Продуктови сертификати	TÜV
Клас електрическа изолация	Клас II

Степен на защита IP	IP66 в съответствие с NEMA 4.4X
Степен на защита IK	IK07 в съответствие с IEC 62262
Огнеупорно	650 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
Температура на околния въздух за складиране	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Тегло на продукта	0,096 kg

Опаковъчни единици

Пакет 1 Тегло	0,096 kg
Пакет 1 Височина	98,000 mm
Пакет 1 широчина	96,000 mm
Пакет 1 дължина	292,000 mm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------