



Заглавна страница

Гама на продукта	Mureva Styl
Product or component type	Контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Schuko
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Номинален ток	16 А
Брой захранващи контактни излази	1
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	Месинг PC (polycarbonate) ПП (полипропилен)
Начин на монтаж	С винтове
Кабелен вход	Easy valve access 6...12 mm
Височина	76 mm
Широчина	76 mm
Дълбочина	64 mm

Околна среда

Етикети за качество	EAC AENOR
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1

Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	133 g
Пакет 1 Височина	6,4 cm
Пакет 1 широчина	7,6 cm
Пакет 1 дължина	7,6 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	1,393 kg
Пакет 2 височина	16 cm
Пакет 2 широчина	8 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	S04
Брой продукти в пакет 3	60
Пакет 3 тегло	9,091 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	40 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.