

# Спецификация на продукт

## Характеристики

# MUR36731

Контакт Шуко за открит монтаж, 16A 2P+E, с дет. Защита, безвинт. свърз, антрацит



### Заглавна страница

Гама на продукта	Mureva Styl
Product or component type	Контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Schuko
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Номинален ток	16 A
Брой захранващи контактни излази	1
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	Месинг PC (polycarbonate) ПП (полипропилен)
Начин на монтаж	С винтове
Кабелен вход	Easy valve access 6...12 mm
Височина	76 mm
Широчина	76 mm
Дълбочина	64 mm

### Околна среда

Етикети за качество	AENOR EAC
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1

Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C

### Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	129 g
Пакет 1 Височина	7,6 cm
Пакет 1 широчина	7,6 cm
Пакет 1 дължина	7,6 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	1,393 kg
Пакет 2 височина	40 cm
Пакет 2 широчина	40 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	S04
Брой продукти в пакет 3	60
Пакет 3 тегло	9,061 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	40 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

### Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.