



Заглавна страница

Обхват	Linergy
Наименование на продукта	Linergy TR
Product or component type	Клемен блок
Съкратено наименование на устройството	TRV
Вит блок клеми	Protective earth
Terminal block level	1
Монтажен режим	Скоба
Nominal cross section	6 mm ²
Дължина	47,7 mm
Цвят	Зелен-жълт
Количество в комплект	Комплект от 50

Допълнителни устройства

Широчина	8,2 mm
Височина	47,5 mm
Свързване - клеморед	1 x Винтова клема: upstream 1 x Винтова клема: downstream
Number of connections	2
Свързваща позиция	Sideways
Number of measurement input	2
Сечение на кабел	0,2...10 mm ² , Твърд 0,2...10 mm ² , Гъвкав Без 0,2...6 mm ² , Гъвкав С
Затягащ момент	1,5...1,8 N.m
Захват на проводника	10 mm
Топ инструмент	Connection: screwdriver Disconnection: screwdriver

Материал	Polyamide 6/6: insulating case
Dielectric loss	0,01 при 1 MHz в съответствие с IEC 60250 0,01 при 1 MHz в съответствие с VDE 0303-T4
Dielectric constant	3,7 при 1 MHz
Resistivity	10000 M Ω .m в съответствие с IEC 60093 10000 M Ω .m в съответствие с VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 G Ω в съответствие с IEC 60093 1000 G Ω в съответствие с VDE 0303-T30
Creep resistance	500 CTI (> 400 kV) в съответствие с IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) в съответствие с VDE 0303-T30
Устойчивост на горене	V0 0,8 mm в съответствие с UL 94
Тегло на продукта	22,74 g
Съвместимост на гамата	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Съвместимост на продуктите	Spacial табла

Околна среда

Продуктови сертификати	ATEX CURus VDE EAC IEC-Ex DNV CSA LR GL
Диелектрична якост	1000 V в съответствие с IEC 60243-1
Температура на околния въздух при работа	-40...130 °C в съответствие с IEC 60216-1 -40...130 °C в съответствие с VDE 0304-T21

Опаковъчни единици

Пакет 1 Тегло	0,022 kg
Пакет 1 Височина	0,550 dm
Пакет 1 широчина	1,000 dm
Пакет 1 дължина	2,600 dm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------