



### Заглавна страница

Обхват	TeSys
Наименование на продукта	TeSys VARIO
Съкратено наименование на устройството	VCF
Product or component type	Вграден товаров прекъсвач с аварийен стоп
Изключвателна способност	Висока интензивност
Описание на полюсите	3P
Тип управление	Rotary handle
Цвят на дръжка	Червен
Handle front plate colour	Жълт
Заклучване на въртяща се ръкохватка	1 to 3 padlocks 4...8 mm

### Допълнителни устройства

Маркировка	0 - 1
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	32 A
Номинален работен ток	29 A (AC-23A) при 400 V
Номинална работна мощност в W	15 kW при 400 V (AC-23) 11 kW при 400 V (AC-3)
Intermittent duty class	30
Making capacity ( I rms)	400 A при 400 V AC-21A 400 A при 400 V AC-22A 400 A при 400 V AC-23A
Номинален действащ ток на късо съединение	1 kA при 400 V at Ipeak

[I <sub>cw</sub> ] rated short-time withstand Rms current	480 A при 400 V 1 s
Траен ток на късо съединение	10 kA при 400 V 50 A aM 10 kA при 400 V 50 A gG
Изключвателна способност	320 A при 400 V (AC-21A) 320 A при 400 V (AC-22A) 320 A при 400 V (AC-23A)
Механична издръжливост	100000 цикъла
Електрическа устойчивост	100000 цикъла AC-21 30000 цикъла DC-1...5
Характеристики на околната среда	Стандартна среда
Възможност за изолация	Да
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 10 mm <sup>2</sup> Твърд Самозатягащи се клеми 6 mm <sup>2</sup> Гъвкав - С кабелен накрайник
Затягащ момент	2,1 N.m Самозатягащи се клеми
Огнеупорно	960 °C в съответствие с IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Височина	146 mm
Широчина	90 mm
Дълбочина	131 mm
Тегло на продукта	0,5 kg

### Околна среда

Стандарти	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Защитни мерки	TC
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Механична устойчивост	Вибрации 10...150 Hz (1 gn) в съответствие с IEC 60068-2-6 Удар 11 ms (30 Gn) в съответствие с IEC 60068-2-27
Температура на околния въздух при работа	-20...50 °C

### Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	473 g
Пакет 1 Височина	11,3 cm
Пакет 1 широчина	14,5 cm
Пакет 1 дължина	15,8 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	7
Пакет 2 тегло	3,777 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	P06
Брой продукти в пакет 3	56
Пакет 3 тегло	40,244 kg
Пакет 3 височина	80 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	60 cm

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
--	-----------------------

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------