

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Acti9 iPB 1NO единичен пуш бутон сив - индикатор светлозелен 12-48Vac/dc

A9E18038

### Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iPB
Product or component type	Бутон
Съкратено наименование на устройството	IPB
Стандарти	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

### Допълнителни устройства

Тип и състав на контактите	1 NO
Номинален работен ток	20 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Тип управление	1 Глава за бутон сив
Локална сигнализация	LED индикатор зелен, 100000 h 0,3 W)
Сигнално напрежение на веригата	AC: 12...48 V 50/60 Hz DC: 12...48 V
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
Разпределителен блок	Upside: Clario Upside: Librio Upside: ProDis
9 mm клеми	2
Височина	82 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	71,5 mm
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	AC-22: 30000 цикъла AC 50/60 Hz
Свързване - клеморед	Staggered tunnel terminal1 0,5 mm <sup>2</sup> Твърд Staggered tunnel terminal1 0,5 mm <sup>2</sup> гъвкав Staggered tunnel terminal1 0,5 mm <sup>2</sup> с подвижна втулка Staggered tunnel terminal2 2,5 mm <sup>2</sup> Твърд Staggered tunnel terminal2 2,5 mm <sup>2</sup> гъвкав Staggered tunnel terminal2 2,5 mm <sup>2</sup> с подвижна втулка
Захват на проводника	9 mm

Затягащ момент	1 N.m
----------------	-------

## Околна среда

Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 °C
Температура на околния въздух за складиран	-40...80 °C

## Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	46,0 g
Пакет 1 Височина	6,6 cm
Пакет 1 широчина	1,8 cm
Пакет 1 дължина	8,2 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	108
Пакет 2 тегло	5,942 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	BB1
Брой продукти в пакет 3	12
Пакет 3 тегло	605,0 g
Пакет 3 височина	7,8 cm
Пакет 3 широчина	9,8 cm
Пакет 3 Дължина	23,3 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

---

Производителност на халогенно  
съдържание

Продукти от пластмасови части и кабели без халогенни елементи

---

## Гаранции по договора

---

Гаранция

18 months

---