

Спецификация на продукт

Спецификации

Ключ CMV 7 позиции

16018



Заглавна страница

Гама на продукта	PowerLogic
Продукт или тип компонент	Ключ
Съкратено наименование на устройството	CMV
Приложение на устройството	Voltmeter selector
[Ue] номинално работно напрежение	500 V

Допълнителни устройства

Монтажен режим	Flush-mounted
Монтажна подпора	Преден панел
Височина	48 mm
Широчина	48 mm
Дълбочина	69 mm
Механична издръжливост	2000000 цикъла
Електрическа устойчивост	100000 цикъла

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-3
Температура на околния въздух при работа	-25...50 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	123,0 g
Пакет 1 Височина	10,3 cm
Пакет 1 широчина	7,3 cm
Пакет 1 дължина	7,3 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	80

Пакет 2 тегло	10,36 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------