

Техническа спецификация за продукт Характеристики

SRVS6KIL

SE Easy UPS SRVS 6000VA 230V с външна батерия



Преглед

Представяне	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Време за доставка	Обикновено на склад

Заглавна страница

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Номинална мощност във W	6000 W
Номинална мощност в VA	6000 VA
Output connector type	Кабел 3 проводника (1PH + N + G) 1
Provided equipment	1 USB кабел 1 RS-232 кабел за конфигуриране 1 external battery pack 1 battery cable Ръководство за потребителя

Общи положения

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Физически

Цвят	Черен (RAL 7010)
Височина	36,8 cm
Широчина	38 cm
Дълбочина	48,5 cm
Тегло на продукта	73 kg
Място на монтаж	Преден
Mounting preference	No preference
Монтажен режим	Not rack-mountable
USB compatible	Yes
Позиция за монтаж	Вертикална

Входни данни

Ефективност при пълен товар	110...300 V half load 176...300 V Цял товар
Number of input connectors	1 Кабел 3 проводника (1PH + N + G)
Честотна мрежа	40...70 Hz автоматичен сензор

Изходна мощност

Maximum configurable power in VA	6000 VA
Максимална конфигурируема мощност (ватове)	6000 W
Изходяща честота (синхронизиране със захранването)	50/60 Hz +/- 3 Hz синхронизиране със захранването
Топология	Двойно превръщане онлайн
Тип на формата на вълните	Синусова вълна
Ефективност при пълен товар	94 % (Цял товар)
Допълнителна информация	Може да се конфигурира за 220 : 230 или 240 номинално изходящо напрежение
Bypass type	Вътрешен байпас (автоматичен и ръчен)
Crest factor	3 : 1

Съответствие

Продуктови сертификати	CE UKCA
Стандарти	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Заобикаляща среда

Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
Относителна влажност	0...95 % non-condensing
Допустима надморска височина	0...3000 m
Температура на околната среда за съхранени	-15...60 °C
Относителна влажност за съхранение	0...95 % Non-condensing
Надморска височина при съхранение	0...15000 m
Ниво на звук	55 dBA
Топлинно разпръскване	1172 Btu/h
Степен на защита IP	IP20

Батерии и време на работа

Вид батерия	Оловно-киселинна батерия
Напрежение батерия	240V
Включени батерийни модули	0
Battery Slots Empty	0
Типично време за презареждане	3 h
Живот на батерията	3...5 година(години)
Мощност на зареждане на батерията (ватове)	1170 W rated
Battery option	SRVS240BP-9A 1 3024 VAh SRVS240BP-9A 2 4536 VAh SRVS240BP-9A 3 6048 VAh SRVS240BP-9A 4 7560 VAh

Комуникации и управление

Звукова аларма	Аларма при работа на батерия : отличителна аларма за изтощена батерия : аларма с непрекъснат тон при претоварване
Контролен панел	Мултифункционален lcd статус и контролна конзола
Аварийно изключване на захранването (EPO)	Yes
Свободни букси/слотове	1

Импулсна защита и филтриране

Характеристика на свръхенергията	600 J
----------------------------------	-------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46 cm
Package 1 Width	58 cm
Package 1 Length	58 cm
Package 1 Weight	79 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	2 години ремонт или смяна
----------	---------------------------