

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

EPH2700371

usb зарядно a+c, антрацит



Заглавна страница

Обхват	Asfora
Product or component type	#N/A
Ток на изход	2.4 A
Тип интегрирана връзка	2 USB 2.0 port 5 V DC 2.4 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Charger
Монтиране на устройство	Вграден
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Цветови нюанс	Anthracite
Повърхностна обработка	Необработен
Начин на монтаж	By claws С винтове
Тип опаковка	Пакетопоток
[Ue] номинално работно напрежение	100...240 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Maximum power consumption in W	0,075 W
Номинална изходна мощност	12 W
Input power	12 W
Експлоатационен живот в часове	30000 h 12 W
Материал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): centre plate PC (polycarbonate) GF10 FR: casing PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Тип защита	Защита от късо съединение
Номер на клеморед	2 screw terminals
Капацитет на крайници	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² for stranded cable(s)
Захват на проводника	8 mm
Съвместимост на продуктите	Mobile/Tablet Mac iOS Mobile/Tablet Android Mobile/tablet Windows
Височина	45 mm
Широчина	22,5 mm
Дълбочина	42 mm
Дълбочина на свързване	30,8 mm

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Стандарти	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
Директиви	2006/95/EC - директива за ниско напрежение 2004/108/EC - electromagnetic compatibility
Продуктови сертификати	EAC
Клас електрическа изолация	Клас II
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP20

Packing Units

Пакет 1 Тегло	81,000 g
Пакет 1 Височина	71,000 mm
Пакет 1 широчина	71,000 mm
Пакет 1 дължина	43,000 mm