

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

ERN9900162

двоен контакт шуко, стомана



Заглавна страница

Range	Asfora
Product or component type	Контактен излаз
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Конфигурация на полюсите на излаза	2 x 2P + E
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Цветови нюанс	Стомана
Тип опаковка	Пакетопоток

Допълнителни устройства

Номер на контактен излаз	2
Монтиране на устройство	Вграден
Ниво на мощност	3680 W
Номинален ток	16 A at 250 V AC
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 cable(s) 2.5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	11 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка ASA + PC: central plate
Покритие	Боядисан
Проводим материал	Copper
Начин на монтаж	Claws54...72 mm
Височина	123 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	46 mm
Projecting depth	23 mm
Количество в комплект	1

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	VDE AENOR UKR
Степен на защита IP	IP20

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	102,25 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	8,5 cm
Пакет 1 дължина	12,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	1,131 kg
Пакет 2 височина	10 cm
Пакет 2 широчина	20 cm
Пакет 2 Дължина	31,5 cm
Тип опаковка пакет 3	CAR
Брой продукти в пакет 3	50
Пакет 3 тегло	5,997 kg
Пакет 3 височина	53 cm
Пакет 3 широчина	21 cm
Пакет 3 Дължина	32 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт