


# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# ERN0800362

## бутон, стомана



### Заглавна страница

Range	Asfora
Product or component type	Бутон
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Цветови нюанс	Стомана
Тип опаковка	Пакетопоток

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой капаци	1
Ниво на мощност	2300 W
Номинален ток	10 A at 250 V AC
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13,0 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Боядисан
Проводим материал	Copper
Начин на монтаж	Screws or claws 51...70 mm
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	43,0 mm
Projecting depth	15 mm
Тегло на продукта	0,0617 kg

### Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
Продуктови сертификати	VDE
Етикети за качество	CE
Степен на защита IP	IP20
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C

### Packing Units

Пакет 1 Тегло	65,000 g
Пакет 1 Височина	160,000 mm
Пакет 1 широчина	110,000 mm
Пакет 1 дължина	50,000 mm

## Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.