



Преглед

Време за доставка	Обикновено на склад
-------------------	---------------------

Общи положения

Предоставено оборудване	Ръководство за потребителя
-------------------------	----------------------------

Физическа

Цвят	Черен
Дълбочина	4 cm
Височина	9,32 cm
Тегло на продукта	0,05 kg
Широчина	6,31 cm

Входни данни

Input power	4000 W
Честотна мрежа	50/60 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Максимален входящ ток	16 A
Входно напрежение	220 V 230 V 240 V

Изходна мощност

Брой захранващи контактни излази	1
Стандартен излаз	CEE 7 Шуко

Съответствие

Продуктови сертификати	CE
Маркировка	CE маркировка

Заобикаляща среда

Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
Относителна влажност	0...95 %
Допустима надморска височина	0...10000 ft
Температура на околния въздух за складиране	-15...45 °C
Относителна влажност за съхранение	0...95 %
Надморска височина при съхранение	0,00...15240,00 m

Импулсна защита и филтриране

NM време за отговор на свръхнапрежение (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	45 dB
Peak current	15 kA normal mode
Характеристика на свръхенергията	680 J

Packing Units

Пакет 1 Тегло	0,07 kg
Пакет 1 Височина	10 cm
Пакет 1 широчина	9 cm
Пакет 1 дължина	6,8 cm
SCC14	10731304346965
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	2,11 kg
Пакет 2 височина	127,00 mm
Пакет 2 широчина	279,40 mm
Пакет 2 Дължина	279,40 mm
Брой продукти в пакет 3	1008

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба