



Заглавна страница

Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)
Монтажна подпора	Стена Под
Нулиране	Автоматичен рестарт
Topology	Line interactive

Допълнителни устройства

Тип инсталация	Вътрешен
Surge Energy	156 J
Тип сигнал	Stepped approximation to a sinewave
Protection device type	Surge protection device (SPD) #N/A Fuse
Входно напрежение	230 V AC
Изходно напрежение	230 V
Степен на защита IP	IP20
Transfer time	6 ms
Честотна мрежа	45...65 Hz
Ниво на мощност	500 VA 300 W
Електрическо свързване	Вход: 1 inlet Schuko CEE 7/P Изход: 4 outlet CEE 7 Шуко
Локална сигнализация	Аларма, distinctive за low battery Аларма, continuous or intermittent tone за overload LED за battery status
Вид батерия	Оловно-киселинна батерия
Брой батерии	1
Charging time	8 h
Напрежение батерия	12 V
Живот на батерията	5 year(s)
Количество в комплект	Комплект от 1
Тегло на продукта	3,9 kg

Височина	92,5 mm
Широчина	160,5 mm
Дълбочина	305 mm

Околна среда

Относителна влажност	0...90 %, non-condensing
Допустима надморска височина	0...6561 ft
Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
Продуктови сертификати	CE

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	3,901 kg
Пакет 1 Височина	30,505 cm
Пакет 1 широчина	16,51 cm
Пакет 1 дължина	9,246 cm
SCC14	10731304338441
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	4
Пакет 2 тегло	17,78 kg
Пакет 2 височина	25 cm
Пакет 2 широчина	39 cm
Пакет 2 Дължина	58 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	48
Пакет 3 тегло	230,41 kg
Пакет 3 височина	105 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Гаранции по договора

Гаранция	2 years
----------	---------