

Спецификация на продукт

Спецификации



APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Tower, 230V, 3x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD

SRV1KI-E

Общ преглед

Представяне	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
-------------	---

Заглавна страница

Main input voltage	230 V AC 1 фаза
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	110...285 V 40% load 180...285 V пълен товар
Input frequency	40...70 Hz автоматичен сензор
Output voltage	230 V AC 1 фаза
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	900 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	3 IEC 60320 C13
Bypass type	Вътрешен байпас (автоматичен и ръчен)
Crest factor	3 : 1
Harmonic distortion	3 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	900 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Синусова вълна
Efficiency	88 % (пълен товар)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz синхронизиране със захранването
Резервна батерия	APCRBCV203

Графики

Време за изпълнение	View Runtime Graph
Ефективност	View Efficiency Graph

Допълнителни устройства

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Additional information	Може да се конфигурира за 220 : 230 или 240 номинално изходящо напрежение
Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	Мултифункционален lcd статус и контролна конзола
Free slot	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Surge energy rating	945 J
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	Черен (RAL 7010)
Height	223 mm
Width	145 mm
Depth	288 mm
Product weight	9,6 kg
Mounting location	Преден панел
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Вертикален
Mounting mode	Tower
Max runtime	3 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS)

Околна среда

Product certification	CE UKCA TISI
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % без кондензация
Storage relative humidity	0...95 % без кондензация

Acoustic level	50 dBA
Heat dissipation	380 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Батерии и време на работа

Battery type	Оловно-киселинна батерия
Battery voltage	24 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	4 h
Battery life	3...5 година(и)
Battery charging power	30 W rated
Battery power in VAh	155 VAh runtime

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	33,000 cm
Широчина на пакет 1	23,500 cm
Дължина на пакет 1	36,500 cm
Тегло на пакет 1	12,100 kg
Тип пакет 2	P06
Брой единици в пакет 2	2
Височина на пакет 2	45,000 cm
Широчина на пакет 2	60,000 cm
Дължина на пакет 2	80,000 cm
Тегло на пакет 2	29,000 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	24
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	351 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3]	163 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4]	4 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5]	1 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6]	2 403 kg CO2 eq.
Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4]	6 kg CO2 eq.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Не
SCIP номер	A2e8c832-316c-44cd-9744-30c0f51a7d22
Директива RoHS на ЕС	Съвместим
Регламент REACH	Референцията съдържа SVHC над прага

Use Longer

Удължаване на жизнения цикъл	
Ремонт	Не

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Потенциал за рециклируемост в %	51
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	 При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Image of product / Alternate images

Alternative

