


Спецификация на продукт

Характеристики

EZ9D35620

Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 20А, крива С, 6000А, 30 mA, тип АС



Заглавна страница

Обхват	Easy9
Product or component type	Дефектнотокова защита със защита срещу свръхток (RCBO)
Poles	1P + N
Неутрална позиция	Ляво
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	20 A
Тип на мрежата	АС
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитна
Крива	С
Заземителна чувствителност	30 mA
Времезакъснение при защита от токове на утечка	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип АС
Изключвателна способност	6000 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Защита
Намиране на устройство в системата	Изводи
Честотна мрежа	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Магнитно изключване	5...10 x In
Номинален и създаден капацитет на прикъсване	4500 A
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV

Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт
Монтажна подпора	DIN шина
Монтажен режим	Скоба
9 mm клеми	4
Височина	82 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	70,5 mm
Механична издръжливост	10000 цикъла
Електрическа устойчивост	4000 cycles
Свързване - клеморед	Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm ² rigid Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 1...16 mm ² Гъвкав
Затягащ момент	2 N.m Отгоре или отдолу
Защита от земна утечка	Вграден

Околна среда

Стандарти	IEC 61009-1
Степен на защита IP	IP20 IP40 (modular enclosure)
Отговаряне на тропически изисквания	2 conforming to IEC 60068-2-30
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	211 g
Пакет 1 Височина	4 cm
Пакет 1 широчина	8 cm
Пакет 1 дължина	10 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Производителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи