

# Спецификация на продукт

## Характеристики

# EZ9A34223

## Звънец, Easy9, 230 V, 50 Hz



### Заглавна страница

Обхват	Easy9
Product or component type	#N/A

### Допълнителни устройства

[Ue] Изолационно напрежение	250 V
[Us] номинално захранващо напрежение	230 V AC при 50 Hz
Консумация на енергия в VA	5 VA
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	NO
9 mm клеми	2
Височина	81 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	66 mm
Тегло на продукта	77 g
Цвят	Сив
Спомагателен свързващ терминал	Тип тунелни клеми Гъвкав 1...2,5 mm <sup>2</sup> Тип тунелни клеми Твърд 1...2,5 mm <sup>2</sup>
Захват на проводника	12 mm
Затягащ момент	1 N.m

### Околна среда

Стандарти	EN/IEC 62080
Етикети за качество	CE CMIM
Степен на защита IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Степен на защита IK	IK04
Ниво на замърсяване	2
Категория на защита	II

Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-10...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...60 °C

## Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	61 g
Пакет 1 Височина	8,4 cm
Пакет 1 широчина	1,8 cm
Пакет 1 дължина	6,6 cm

## Offer Sustainability

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a> Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.