

Спецификация на продукт

Характеристики

EZ9C32240

Контактор, Easy9 CT, 2P, 40 A, 2 NO, 230 V, 50 Hz



Заглавна страница

Обхват	Easy9
Наименование на продукта	Easy9 CT
Product or component type	Контактор
Описание на полюсите	2P
Номинален работен ток	40 A AC-7A
Контакти	2 NO
Тип на мрежата	AC
Категория за оползотворяване	AC-7A в съответствие с IEC 61095
[Uc] Управляващо напрежение	220...230 V AC 50 Hz

Допълнителни устройства

Честотна мрежа	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V
[Ue] Изолационно напрежение	400 V
Превключвателни честоти	100 превключващи операции/ден
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	4,6 VA
Пускова мощност в VA	34 VA
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	NO
9 mm клемми	4
Височина	81 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	60 mm

Тегло на продукта	225 g
Цвят	Grey (RAL 7035)
Механична издръжливост	200000 цикъла
Електрическа устойчивост	200000 цикъла
Свързване - клеморед	Контролна верига: Тип тунелни клеми 1...2,5 mm ² Гъвкав Електрическа верига: Тип тунелни клеми 1,5...4 mm ² Гъвкав Контролна верига: Тип тунелни клеми 1...2,5 mm ² Твърд Електрическа верига: Тип тунелни клеми 1,5...6 mm ² Твърд
Затягащ момент	Control circuit: 0.8 N.m Power circuit: 2 N.m
Захват на проводника	9 mm

Околна среда

Стандарти	IEC 61095
Продуктови сертификати	EAC
Етикети за качество	CE CMIM
Степен на защита IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Степен на защита IK	IK04
Ниво на замърсяване	2
Категория на защита	III
Относителна влажност	95 % at 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	225 g
Пакет 1 Височина	6,6 cm
Пакет 1 широчина	3,6 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------