

Morsetti di ripartizione

Distribution terminal blocks



Articolo Item		BKB12511	BKB16011
Corrente nominale Rated current		125A	160A
Numero poli Poles number		1	1
Certificazioni Approval			
Materiale Material	Contenitore Housing	PA66	PA66
	Coperchio Cover	PA66	PA66
	Inserto Insert	Ottone Brass	Ottone Brass
	Vite Screw	Acciaio zincato Zinc coated steel	Acciaio zincato Zinc coated steel
		A: 35 mm B: 43 mm C: 45 mm	A: 40 mm B: 43 mm C: 45 mm
Numero e dimensione dei fori Holes number and dimension		11 fori - holes 1x Ø9mm - 2x Ø7mm - 8x Ø5,5mm	11 fori - holes 1x Ø12mm - 2x Ø9mm - 8x Ø7mm
Numero e sezione dei poli Number and cross section of poles		1x35 mm ² - 2x25 mm ² 8x10 mm ²	1x50 mm ² - 2x35 mm ² 8x16 mm ²
I_{pk}	kA	20	24
$I_{cw 1s}$	kA	6	10
$I_{cc rms}$	kA	10	12
U_{imp}	kV	8	8



I morsetti BKB12511 e BKB16011 possono essere accoppiati con il sistema a slitta

The terminals BKB12511 and BKB16011 can be coupled with the slide system