



Заглавна страница

Приложение на прекъсвач	Дистрибуция
Обхват	Acti 9
Product or component type	Earth leakage circuit breaker
Наименование на продукта	DPN Vigi
Съкратено наименование на устройството	DPN N Vigi
Описание на полюсите	1P + N
Неутрална позиция	Ляво
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	10 A at 30 °C
Тип на мрежата	AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитна
Крива	C
Заземителна чувствителност	30 mA
Времетрае закъснение при защита от токове на утечка	Мигновен
Туре	Тип AC
Изключвателна способност	6000 A Icp при 230 V AC в съответствие с EN 61009

Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC
Магнитно изключване	5...10 x In
Дефектнотокова технология	Voltage independent
Работна изключвателна възможност	6000 A при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 61009

Ограничителен клас	3 conforming to EN 61009
[Ue] Изолационно напрежение	400 V AC в съответствие с EN 61009
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV conforming to EN 61009
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	4
Тегло на продукта	0,19 kg
Цвят	White
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	20000 cycles conforming to IEC 61009
Свързване - клеморед	Tunnel type terminals1 cable(s) 10 mm ² flexible Tunnel type terminals1 cable(s) 16 mm ² rigid
Защита от земна утечка	Вграден

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Ниво на замърсяване	3 conforming to EN 61009
Категория на защита	III
Отговаряне на тропически изисквания	2 conforming to EN 61009
Относителна влажност	95 % at 55 °C
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиран	-40...60 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	205 g
Пакет 1 Височина	4 cm
Пакет 1 широчина	8,5 cm
Пакет 1 дължина	10 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	6
Пакет 2 тегло	1,293 kg
Пакет 2 височина	9 cm
Пакет 2 широчина	11 cm
Пакет 2 Дължина	25,5 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	54
Пакет 3 тегло	12,124 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
--	-----------------------

Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------