



Заглавна страница

Обхват	Acti9
Product or component type	Захранваща шина
Допълнителни устройства и аксесоари	Свързващи аксесоари
Описание на линиите	1L + N
Length in 18 mm modules	48

Допълнителни устройства

Брой изводи	#N/A Aux + N + 1 L
Конфигурация на полюсите за 1 положение	1 x 1P + N
Свързващи клеми	9 mm Между фаза и неутрал
Тип конектор	Зъб
Разстояние между клеми	27 mm
Маркировка	N L
Изолация	Изолиран
Представяне на устройството	Възможност за отрязване
Предоставено оборудване	end-pieces tooth covers
Номинален работен ток	80 A при 40 °C
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC Ph/N
[Ue] Изолационно напрежение	400 V AC в съответствие с IEC 61439-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Монтажен режим	Хоризонтал
Място на монтаж	Горен на Тунелен тип клеми
9 mm клеми	96
Височина	29 mm

Широчина	862 mm
Дълбочина	26 mm
Тегло на продукта	365 g
Цвят	White (RAL 9003)
Съвместимост на гамата	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Multi 9 N40 Acti9 iC40 Acti9 iDT40 Acti9 iDD40 Acti9 iDD40 TG Vigi iTG40 Acti9 iIG40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60439-1
Огнеупорно	960 °C 30 s) в съответствие с IEC 60695-2-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60439-1
Степен на защита IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	604 g
Пакет 1 Височина	2,9 cm
Пакет 1 широчина	2,6 cm
Пакет 1 дължина	86,2 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	5
Пакет 2 тегло	3,07 kg
Пакет 2 височина	9 cm
Пакет 2 широчина	6 cm
Пакет 2 Дължина	90 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	50
Пакет 3 тегло	32,05 kg
Пакет 3 височина	45 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да

Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.