



Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iSW
Product or component type	Switch disconnecter
Съкратено наименование на устройството	iSW
Приложение на устройството	Контрол Разединяване
Описание на полюсите	1P
Категория за оползотворяване	AC-22A
Възможност за изолация	Yes

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	63 A при 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	240 V AC 50/60 Hz
Номинален действащ ток на късо съединение	4.2 kA switch-disconnector alone
Устойчивост на ток на късо съединение	1260 A
[Ue] Изолационно напрежение	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Индикатор за позиция на контакта	Да
Монтажен режим	Фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Top or bottom: YES
9 mm клеми	2

Височина	85 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	73 mm
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	15000 cycles
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми (Отгоре или отдолу) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - Твърд Тунелен тип клеми (Отгоре или отдолу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - гъвкав Тунелен тип клеми (Отгоре или отдолу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - с подвижна втулка
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	3,5 N.m

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-3 EN 60947-3
Степен на защита IP	IP20
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % at 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околния въздух за складиран	-40...85 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	83,917 g
Пакет 1 Височина	1,8 cm
Пакет 1 широчина	7,3 cm
Пакет 1 дължина	9,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	1,061 kg
Пакет 2 височина	8,5 cm
Пакет 2 широчина	10 cm
Пакет 2 Дължина	22 cm
Тип опаковка пакет 3	S03
Брой продукти в пакет 3	132
Пакет 3 тегло	12,077 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да

Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------