



## Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Range of product	Acti 9 iEM3000
Съкратено наименование на устройството	IEM3110
Product or component type	Електромер

## Допълнителни устройства

Описание на полюсите	3P 1P + N 3P + N
Тип измервания	Активна енергия
Приложение на устройството	Partial meter Sub billing
Клас на точност	Клас 1 активна енергия в съответствие с IEC 62053-21 Клас 1 активна енергия в съответствие с IEC 61557-12 Клас B активна енергия в съответствие с EN 50470-3
Input type	директен вход
[In] номинален ток	63 A
Номинално напрежение	100...277 V 173...480 V
Честота на мрежата	60 Hz 50 Hz
Тип технология	Електронен
Тип дисплей	LCD display
Sampling rate	32 samples/cycle
Измервателен ток	0...63 A
Максимална измерена стойност	99999999.9 kWh
Протокол на комуникационния порт	-
Поддръжка комуникационния порт	-

Локална сигнализация	Зелен индикаторна светлина: power ON Жълт мигащ LED: accuracy checking
Брой входове	0
Брой изходи	1 pulse
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Свързване - клеморед	C винтови клеми 16 mm <sup>2</sup>
Категория на защита	III
Стандарти	IEC 62053-21 IEC 61036 IEC 62053-23 UL 61010-1 IEC 61557-12 IEC 61010
Product certifications	CE в съответствие с IEC 61010 (safety) CE в съответствие с EN 61557-12 (power monitor) CE в съответствие с IEC 61326-1 (EMC) CULus в съответствие с UL 61010 (safety) CULus в съответствие с ANSI C12.20 (sub-meter) EAC (sub-meter) RCM в съответствие с NMI M 6-1 (sub-meter) UL MID в съответствие с EN 50470-3 (sub-meter) MID в съответствие с EN 62052 (sub-meter)

## Околна среда

Степен на защита IP	Лицев панел: IP40 в съответствие с IEC 60529 Тяло: IP20 в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	2
Относителна влажност	5...95 % при 50 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C - MID -25...60 °C - NMI -25...60 °C - IEC
Температура на околния въздух за складиран	-40...85 °C
Допустима надморска височина	< 2000 m
Цвят	Бял
9 mm клеми	10
Широчина	90 mm
Височина	95 mm
Дълбочина	69 mm

## Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	435 g
Пакет 1 Височина	8 cm
Пакет 1 широчина	9,5 cm
Пакет 1 дължина	10,5 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	30
Пакет 2 тегло	13526 g
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

## Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация на REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен профил на продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация за излизане от употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------