



Заглавна страница

Съкратено наименование на устройството	MX
Product or component type	Освобождаващо напрежение
Приложение на устройството	Контрол
Съвместимост на гамата	PowerPact B ComPact NSXm
Voltage release type	Shunt trip release
[Uc] Управляващо напрежение	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Допълнителни устройства

Тип контролен сигнал	Импулс Поддържана
Продължителност на импулс	≥ 20 ms
Праг на изключващо напрежение	0.7 Un Отваряне
Монтажен режим	Скоба
Време за реакция	< 50 ms
Спомагателен свързващ терминал	Spring

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	36 g
Пакет 1 Височина	1,5 cm
Пакет 1 широчина	5,7 cm
Пакет 1 дължина	6,3 cm
Тип опаковка пакет 2	S03

Брой продукти в пакет 2	120
Пакет 2 тегло	8,5 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Contractual warranty

Гаранция	Yes
----------	-----