



Заглавна страница

Обхват	ClimaSys
Наименование на продукта	ClimaSys CC
Product or component type	Simple thermostat
Temperature setting range	0...60 °C
Визуализирана информация	Температура в °C

Допълнителни устройства

Входно напрежение	250 V
Sensor type	Bimetal
Тип и състав на контактите	NC
Съпротивление на контакта	10 mOhm
Експлоатационен живот в цикли	100000 цикъла
Максимална превключвателна възможност	2 A 120...250 V AC индуктивен 0,6 10 A 250 V AC Съпротивителни 15 A 120 V AC Съпротивителни 30 W DC
Електрическо свързване	4 клеми 2.5 mm ²
Монтажен режим	C клипс
Височина	External: 68 mm
Широчина	External: 33 mm
Дълбочина	External: 44 mm
Тегло на продукта	40 g
Място на монтаж	Spacial upright 35 mm DIN шина Cross rails On mounting plate
Температура на околния въздух при работа	-20...80 °C
Степен на защита IP	IP20

Hysteresis	7 %
Брой изходи	1 heating function
Материал	PC
Цвят	Светло сив
Устойчивост на горене	Самогасящ в съответствие с UL94 (material V0)
Продуктови сертификати	UL

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	64,75 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	6 cm
Пакет 1 дължина	8 cm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	100
Пакет 2 тегло	7,472 kg
Пакет 2 височина	25 cm
Пакет 2 широчина	32,5 cm
Пакет 2 Дължина	41,5 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Contractual warranty

Гаранция	18 months
----------	-----------