



Заглавна страница

Обхват	Thalassa
Наименование на продукта	Thalassa PLM
Съкратено наименование на устройството	PLM
Enclosure type	Многофункционален
Category	Compact кутия
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Монтаж на таблото	За стеноен монтаж
Структура на устройството	1 Тяло 1 Врата 2 Заклучване
Тип врата	Плътен
Тип брава	3 mm двойна блокировка

Допълнителни устройства

Брой заключалки	2
Mounting plate description	Без монтажна плоча
Достъп за работа	Преден
Отстраняеми части	Врата С панти
Материал	Polyester reinforced with fibreglass
Цвят	Сив (RAL 7035)
Стандарти	NEMA classification 13 NEMA classification 4X IEC 62208
Продуктови сертификати	UL
Клас електрическа изолация	Клас II

Околна среда

Степен на защита IP	IP66 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK10 в съответствие с IEC 62262
Огнеупорно	960 °C в съответствие с IEC 62208
Температура на околния въздух при работа	-40...80 °C

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	12,341 kg
Пакет 1 Височина	27,5 cm
Пакет 1 широчина	46 cm
Пакет 1 дължина	71 cm

Offer Sustainability

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт